



KVALITETSKONTROLL FÖR FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Ottosson Linoljefärg

Ottosson Färgmakeri AB
Lillegårdsvägen 14
247 70 Genarp, Sverige

Produktnamn : Ottosson Linoljefärg
Bindemedel: Kallpressad lagrad kokt linolja
Förtunning: Rå linolja, Kokt linolja, Veg.Terpentin

Användningsområde:

Ottosson Linoljefärg är en färg som baseras på traditionella råvaror av högsta kvalitet. Färgen kan användas både utomhus och inomhus om inget annat anges.

Alla färger innehåller zinkvitt 2,5-25 vikt% som motverkar alg/mögelangrepp.

Underlag: Färgen kan användas på rena, torra och PH-neutrala ytor inomhus och utomhus. Använd gärna ammoniak för rengöring. Underlaget får inte innehålla silikon eller vax och dess fukthalt ska vara max 15%. Optimal temperatur vid målning är 15 – 25 grader Celsius.

Applicering: Rör upp färgen noga. Stryk färgen tunt och jämt fördelad på underlaget. Använd svinborst penslar av hög kvalitet.

Lagring: Obruten förpackning kan lagras obegränsad tid även i minusgrader.

Transport: ADR/RID, IMDG och ICAO/IATA (Se säkerhetsdatablad)

Det finns ett utarbetat Säkerhetsdatablad för produkten. Till produkten finns också arbetskatalog och instruktionsfilmer.

VOC: 0,0 g/l.

Avfallshantering: EWC-kod 08 01 11. Destrueras på godkänd destruktionsanläggning för farligt avfall.

Rengöring & Underhåll: Rengöring av målad yta kan göras tidigast efter 3-4 veckor. Använd mildt PH-neutralt rengöringsmedel som diskmedel och vatten. Använd inte såpa. Utomhus bryter solens UV ner linoljan i färgen och kraftigt nedmattade och kritande ytor kan underhållas med endast påförande av ett tunt lager kokt linolja. (Se arbetskatalog och instruktionsfilmer). På nedsmutsade ytor inomhus rekommenderar vi produkten Fulgentin.

Underhållsintervall: Utomhus varierar intervallet mellan 4-10 år beroende på väderstreck och läge.

Reparation / Skada: Använd samma produkt vid bättringsmålning. Undvik fläckbättring på större ytor då det finns risk för glans och kulörskillnader. Stryk hela ytan och avsluta vid naturliga avgränsningar.

Övriga upplysningar: En färg är att betrakta som ett halvfabrikat. Vi garanterar endast produktens kvalitet och tar inte ansvar för användning av produkten utanför vår kontroll. Resultatet av målningsarbetet är beroende på underlagets beskaffenhet, konstruktion, förbehandling, temperatur, fukt, applicering etc.

Behandlad yta: _____

Använd färgtyp: _____

Datum _____ Måleriarbetet utfört av: _____

